



ÖMAKÖYTALO:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3

KERROKSEN JOKAISTA ALKAVAA 60m³ KOHDEN ON ASENNETTAVA VÄH. YKSI SÄHKÖVERKKOON KYTKETTY PALOVAROITIN.
JOKAISEEN MAKUUHUONEESEEN ON ASENNETTAVA PALOVAROITIN.
PALOVAROITTIMIEN SIIJOITUS SÄHKÖSUUNNITELMAN MUKAAN.

VARUSTEIKKUNAT VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEIN,
IKKUNAT VARUSTETAAN ASETUKSEN 1007/2017 MUKAAN TURVALASILLA, JOS LASIPINNAN
KORKEUS LATTIASTA <700 mm,
KIINTEÄT IKKUNAT (TYYPPIMERKINTÄ MEKA, MEKB, MEKE JA MEKF SEKÄ KAIKKI VINOT)
EIVÄT OLE AVATTAVISSA.

KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS ASETUKSEN 241/2017 MUKAAN.
KOKOLASIOVET SAUNASSA JA PESUHUONEESSA KARKAISTUA LASIA

TALOTIKKAAT JA VESIKATON VARUSTEET ASETUKSEN 1007/2017 MUKAAN
VEDEN- JA KOSTEUSERISTYS ASETUKSEN 782/2017 MUKAAN.

TALOISSA, JOISSA KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTON VUOSIHYÖTYSUHDE
VÄHINTÄÄN TASAUSLASKELMAN MUKAINEN.

ILMANVAIHTO SEKÄ VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

ILMANSUUNNAT ASEMAPIIRROKSEN MUKAAN

HORMI 1:20
HORMI YM ASELUKSEN 745/2017 MUKAINEN CE-MERKITYTTY VALMISHORMI
TÄÄ HORMI YM ASELUKSEN 745/2017 MUKAINEN PAIKALLA MUIRATTUUPPI
KIINTEÄÄ POLTTOAINETTA KÄYTTÄVÄN TULISIJAN SEKÄ SAUNAN KIRKKAAN
SAVUSTUJUN SEKÄ LIITIN- JA YHDISHORMIN PALOKASUJUN LÄMPÖTILAN
KÄSITTELYYDEN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN LÄMPÖTILALUOKAN T600 MUKAINEN

NÄKYVISSÄ JA HELPOSTI KOSKETELTAVISSA OLEVAN
HORMIN PINTALÄMPÖTILA VOI OLLA ENINTÄÄN 80°C

[illegible]